

FR

# MetoPrintEasy

## Impression thermique directe



### Principales caractéristiques

- Design haute qualité à double paroi et clapet
- Vitesse d'impression de 152,4 mm par seconde (6")
- 64 MB de SDRAM et 128 MB de mémoire Flash
- Chargement facile des médias
- Connexion USB 2.0 (mode haute vitesse) et autres connexions
- Firmware TSPL-EZD compatible avec les langages d'impression Eltron®, et Zebra® et Datamax pour une utilisation plug-and-play
- Garantie de 2 ans
- Homologué ENERGY STAR®
- Utilisation comme Imprimante-Stand-Alone possible

Les composants Meto Print – imprimante, modèles et étiquettes – sont parfaitement compatibles et seront complétés par un concept service retail.

### Applications

- Retail
- Point of Sale (POS)
- Identification des produits / étiquetage
- Inventaire et contrôle des stocks
- Document d'impression
- Etiquetage dans le domaine de la santé
- Logistique



## Fiche technique

<b>Numéro d'article</b>	30000885
<b>Résolution en dpi</b>	203
<b>Méthode d'impression</b>	Thermique direct
<b>Vitesse d'impression maxi</b>	152,4 mm/s (6")
<b>Largeur d'impression maxi</b>	108 mm (4,25")
<b>Longueur d'impression maxi</b>	25.400 mm (1000")
<b>Boîtier</b>	Boîtier en plastique à double paroi
<b>Dimensions</b>	172 mm (L) x 165 mm (H) x 195 mm (P)
<b>Poids</b>	1,5 kg
<b>Capacité du rouleau d'étiquettes</b>	127 mm (5") Ø ext.
<b>Processeur</b>	CPU RISC 32-bit
<b>Mémoire</b>	128 MB mémoire Flash / 64 MB SDRAM Mémoire
<b>Interfaces</b>	RS-232 / USB 2.0 / Ethernet 10/100 Mbps / USB Host
<b>RTC (Real-Time-Clock)</b>	Horloge Temps Réel
<b>Batterie RTC</b>	CR2032 (3V) Lithium
<b>Alimentation électrique universelle externe</b>	Entrée : AC 100–240V, 50–60Hz / Sortie : DC 24V, 2,5A, 60W
<b>Interrupteur, boutons, LED</b>	1 commutateur, 1 bouton d'alimentation et 1 LED (trois couleurs: vert, orange et rouge)
<b>Capteurs</b>	Capteur de gap transmissif / Capteur réfléchissant pour marque noire / Capteur d'ouverture de la tête d'impression
<b>Polices internes</b>	8 polices bitmaps alphanumériques / Police True type Monotype Image® avec une police à taille variable CG Triumvirate Gras Condensé
<b>Code barres 1D</b>	Code 128 sous-ensembles A.B.C, Code128UCC, EAN128, ITF, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, Codabar, POSTNET, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits, MSI, PLESSEY, China Post, ITF14, EAN14, Code 11, TELPEN, PLANET, Code 49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS
<b>Code barres 2D</b>	CODABLOCK F mode, DataMatrix, Maxicode, PDF-417, Aztec, MicroPDF417, QR code, RSS Barcode (GS1 Databar)
<b>Degré d'inclinaison police et code barres</b>	0°, 90°, 180°, 270°
<b>Langage d'impression</b>	TSPL-EZD (Compatible avec EPL, ZPL, ZPL II, DPL)
<b>Modèles</b>	Utilisation d'un seul modèle d'impression au maximum
<b>Type de média</b>	Continu, marque noire, en accordéon, encoche (enroulement externe)
<b>Largeur de média</b>	19 ~ 114 mm (0,7" ~ 4,5")
<b>Épaisseur de média</b>	0,055 ~ 0,19 mm (2,16 ~ 7,48 mil)
<b>Diamètre du mandrin</b>	25,4 ~ 38 mm (1" ~ 1,5")
<b>Longueur d'étiquette</b>	10 ~ 25.450 mm (0,39" ~ 1.000")
<b>Garantie</b>	Imprimante: 2 ans / Tête d'impression : 25 km (1 million de pouces) ou 12 mois (suivant utilisation) / Platine : 50 km (2 millions de pouces) ou 12 mois (suivant utilisation)
<b>Conformité</b>	CE Class B, TÜV / Safety, ENERGY STAR®
<b>Normes environnementales</b>	Conforme RoHS, WEEE